

# Trapani pneumatici

**NUOVO**

## 7804XP

- 0,12 kW.
- Mandrino standard: 6,5 mm.
- 1 600 giri/min.
- Solo 0,6 kg e 180 mm.
- Carcasa in composito.
- Reversibile.



## 7807R-EU

- Mandrino standard: 10 mm.
- 0,25 kW - 2 000 giri/min.
- Reversibile.



## 7803A - mandrino standard

## 7803AKC - mandrino autoserrante

## 7803RA - mandrino standard, reversibile

## 7803RAKC - mandrino autoserrante, reversibile

- Mandrino 13 mm.
  - 0,37 kW - 500 giri/min.
- Accessori: **7803-BOOT** (CPN: 45524287), protezione impugnatura in vinile.

## LA410-EU

- Mandrino standard: 10 mm.
  - 0,25 kW - 4 500 giri/min.
- Accessori: **327LS-K284** (CPN: 10323095), tubo scarico.



## 7802A mandrino standard

## 7802AKC mandrino autoserrante

## 7802RA - mandrino standard, reversibile

## 7802RAKC - mandrino autoserrante, reversibile

- Mandrino 10 mm.
  - 0,37 kW - 2 000 giri/min.
- Accessori: **7802-BOOT** (CPN: 45524279), protezione impugnatura in vinile.



LA410-EU

### Caratteristiche a 6,2 bar

|                           | CPN      | Max. Ø<br>mm | Max. Nm | Max. kW | 1 min.<br>giri/min | kg   | L   | AIR<br>NPTF | AIR<br>mm | L/s | Max. L/s | dB(A) | m/s <sup>2</sup> / K <sup>(1)</sup> |
|---------------------------|----------|--------------|---------|---------|--------------------|------|-----|-------------|-----------|-----|----------|-------|-------------------------------------|
| <b>Trapani pneumatici</b> |          |              |         |         |                    |      |     |             |           |     |          |       |                                     |
| 7803A                     | 80113632 | 13           | 28      | 0,37    | 500                | 1,63 | 195 | 1/4"        | 10        | 1,9 | 12,7     | 83,0  | <2,5                                |
| 7803AKC                   | 10563724 | 13           | 28      | 0,37    | 500                | 1,63 | 200 | 1/4"        | 10        | 1,9 | 12,7     | 83,0  | <2,5                                |
| 7803RA                    | 80113673 | 13           | 28      | 0,37    | 500                | 1,64 | 195 | 1/4"        | 10        | 1,9 | 12,7     | 83,0  | <2,5                                |
| 7803RAKC                  | 10563732 | 13           | 28      | 0,37    | 500                | 1,64 | 200 | 1/4"        | 10        | 1,9 | 12,7     | 83,0  | <2,5                                |
| 7802A                     | 80113616 | 10           | 7       | 0,37    | 2 000              | 1,31 | 163 | 1/4"        | 10        | 1,9 | 12,3     | 83,0  | 2,8 / 0,7                           |
| 7802AKC                   | 10563716 | 10           | 7       | 0,37    | 2 000              | 1,35 | 175 | 1/4"        | 10        | 1,9 | 12,3     | 83,0  | 2,8 / 0,7                           |
| 7802RA                    | 80113640 | 10           | 7       | 0,37    | 2 000              | 1,30 | 163 | 1/4"        | 10        | 1,9 | 12,3     | 83,0  | 2,8 / 0,7                           |
| 7802RAKC                  | 80147424 | 10           | 7       | 0,37    | 2 000              | 1,36 | 175 | 1/4"        | 10        | 1,9 | 12,3     | 83,0  | 2,8 / 0,7                           |
| 7807R-EU                  | 01352160 | 10           | 5       | 0,25    | 1 800              | 1,07 | 206 | 1/4"        | 10        | 1,9 | 8,1      | 89,2  | <2,5                                |
| LA410-EU                  | 01328616 | 10           | 2       | 0,25    | 4 500              | 0,91 | 228 | 1/4"        | 10        | 1,4 | 12,8     | 84,9  | 2,9 / 0,7                           |
| 7804XP                    | 16599433 | 6,5          | 3       | 0,12    | 1 600              | 0,80 | 180 | 1/4"        | 10        | 0,9 | 8,3      | 83,6  | 3,0 / 0,8                           |

(1) ISO28927 - triassiale: livello di vibrazione / incertezza misurazione.

# Smerigliatrici per pneumatici

## 327LS

- 0,38 kW.
- 3 000 giri/min.
- Solo 0,50 kg.
- Tubo scarico.



22 000 giri/min



## 327-EU

- Mandrino standard: 10 mm.
  - 0,38 kW.
  - Solo 0,73 kg.
- Accessori: **327LS-K284** (CPN: 10323095), tubo scarico.

### Caratteristiche a 6,2 bar

|                                      | CPN      | AIR<br>NPTF | AIR<br>mm | L/s | Max. L/s | dB(A)               | m/s <sup>2</sup> / K <sup>(1)</sup> |
|--------------------------------------|----------|-------------|-----------|-----|----------|---------------------|-------------------------------------|
| <b>Smerigliatrici per pneumatici</b> |          |             |           |     |          |                     |                                     |
| 327LS                                | 01371699 | 7/16"⊕      | 10        | 6,6 | 12,6     | 77,4 <sup>(2)</sup> | <2,5                                |
| 327-EU                               | 01343771 | 10 mm       | 10        | 7,1 | 12,6     | 87,9                | 4,6 / 1,1                           |

(1) ISO28927 - triassiale: livello di vibrazione / incertezza misurazione - (2) Tubo scarico.