



Il modello 231GXP è l'avvitatore più scelto dai professionisti del settore!

- ◆ 610 Nm di coppia massima in svitatura.
- ◆ Sfiato nell'impugnatura.
- ◆ Grilletto di controllo velocità ultra sensibile.
- ◆ Sistema di lubrificazione forzata.
- ◆ L'originale meccanismo a doppio martello Twin-Hammer Plus utilizza materiali avanzati.

Caratteristiche a 6,2 bar (90 PSI)

| | |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Modello | 231GXP |
| Codice articolo | 10566255 |
| Attacco quadro | 1/2" |
| PRESTAZIONI | |
| Coppia di lavoro (in avvitatura) | 34 - 407 Nm |
| Coppia di lavoro (in svitatura) | 34 - 475 Nm |
| Coppia massima (in svitatura) | 610 Nm |
| Capacità bullone | M14 |
| Massima velocità libera | 8 000 giri/min |
| Colpi al minuto | 1 200 |
| SISTEMA D'ARIA | |
| Attacco filettato (NPTF) | 1/4" |
| Diametro minimo interno tubo alimentazione | 10 mm |
| Consumo aria medio | 118 l/min |
| Consumo aria a pieno carico | 616 l/min |
| RUMORE & VIBRAZIONI | |
| Pressione / potenza sonora | 91.5 / 102.5 dB(A) |
| Livello di vibrazione (ISO8662) | 4.6 m/s² |
| PESI & DIMENSIONI | |
| Peso dell'utensile | 2.63 kg |
| Dimensioni dell'utensile (L x P x A) | 185 x 67 x 195 mm |
| Peso imballo | 2.90 kg |
| Dimensione imballaggio (L x P x A) | 240 x 215 x 83 mm |
| Codice UPC / EAN | 6 63023 01948 2 |